

CONCRETE PROJECT

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

CONCRETE PROJECT



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



A	CONPROJ BT 60A	CONPROJ KIT 12A	CONPROJ G120A	CONPROJ A120ADX CONPROJ A120ASX
B	CONPROJ BT 60B	CONPROJ KIT 12B	CONPROJ G120B	CONPROJ A120BDX CONPROJ A120BSX
W	CONPROJ BT 60W	CONPROJ KIT 12W	CONPROJ G120W	CONPROJ A120WDX CONPROJ A120WSX
G	CONPROJ BT 60G	CONPROJ KIT 12G	CONPROJ G120G	CONPROJ A120GDX CONPROJ A120GSX
DG	CONPROJ BT 60DG	CONPROJ KIT 12DG	CONPROJ G120DG	CONPROJA120DGD CONPROJA120DGSX
N	CONPROJ BT 60N	CONPROJ KIT 12N	CONPROJ G120N	CONPROJ A120NDX CONPROJ A120NSX



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
CONPROJ	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	-	1	>0.42
CONPROJ RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	3	>0.42

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE Pavimento Floor tiles Rivestimento Wall tiles	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS Abitazioni Dometisc purpose Esterni Outdoor floor Commerciale leggero Tiles for light commercial Commerciale pesante Tiles for heavy traffic area
STRUTTURA STRUCTURE Liscio Flat Bocciardato Bush-hammered rustic	FINITURA FINISH Naturale Natural Lappato Honed
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION V2	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK Opaco Matt Satinato Satin finish
MODULARE MODULAR Modulare 2mm Modular 2 mm	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411(ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA	METODO DI PROVA	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA
SPECIFICATION	TEST METHODS	REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1	CONFORME
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE		min./MIH 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	THICKNESS*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE	≤ 7X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE	RESISTE
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA	RESISTE
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL	UGL
		min. UB	min. UB
		GL	GL
		min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE		UGL	UGL
		DA ULA, ULB A ULC	DA ULA, ULB A ULC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		GL	GL
		DA GLA, GLB A GLC	DA GLA, GLB A GLC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		METODO DISPONIBILE	METODO DISPONIBILE
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE	CONFORME
		THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE